

SYS 6010

Bomba de Infusión
de 1 Canal.



Bomba de infusión SYS 6010

Bomba de infusión de 1 Canal.
Múltiples Programas de Infusión.
Pantalla Táctil.
Batería Recargable de Litio.
Bomba Peristáltica.
Protección contra Flujo Libre.
Mecanismo de Puerta Motorizada.
Compatible con múltiples set de infusión.

8

Modos
de Infusión.

1

Canal.

Especificaciones Técnicas

Descripción General:

Nombre:	Equipo de Infusión SYS 6010
Modos de infusión:	Modo Velocidad Modo tiempo Modo peso Modo dosis de carga Modo trapecios Modo secuencia Modo micro Modo de goteo (Requiere de sensor de goteo)
Alimentación:	100-240 VAC Entrada DC 12V Bateria recargable Interna (5 horas de trabajo continuo)
Dimensiones:	100 (ancho) × 230 (alto) × 190 (profundo) mm
Peso:	1.2 Kg (incluyendo batería)
Precisión:	+/- 5%
Rango de Ajuste de Flujo/ Gotas :	0,1 – 1200,0 ml/hr Flujo (Set de 20d/ml) 0 – 400 d/min Gotas (Set de 20d/ml) 0,1 – 400,0 ml/hr Flujo (Set de 60d/ml) 1 – 400 d/min Gotas (Set de 60d/ml) Incrementos de 0.1 ml/h o 1 d/min
Rango de Ajuste de Volumen:	0 - 99999,99
Purga:	1200 ml/hr (Set de 20d/ml)
Bolos:	0,1 ~ 1200,0 ml/h (Set de 20d/ml)
KVO:	0,1 – 5,0 ml/hr
Nivel de Oclusión:	11 niveles (225 mmHg ~ 975 mmHg)



Alarmas:	Finalización Cercana Medicamento Agotado Infusión Finalizada Alarma de Oclusión Batería Baja Batería Agotada Sin Batería Sin fuente de Energía Puerta Abierta Aire en Línea Sin Sensor de goteo Sin señal de goteo Error de goteo Alarma de Recuerdo Alarma de Auto Test Alarma Infundiendo
Accesorios Opcionales:	Sensor de Goteo (Para Modo Goteo) Escáner de Código de Barras Botón de llamado de enfermería
Características de Hardware:	Pantalla Táctil. Estilo Smart Phone Cambio de Flujo en Tiempo Real Purga Memoria Última Configuración Fácil apertura de Puerta Perilla de Ajuste Multiposición (4 formas de Conexión)
Seguridad y Confianza:	Detección de Error de Flujo Protección contra Flujo libre en la Bomba KVO (Mantenimiento de Vena Abierta) Bloqueo de Pantalla Recuerdo de Inicio Volumen de sonido (11 niveles)
Características de Software:	Modo Nocturno Nivel de Luz de fondo intercambiable (5 niveles) Estilo de Fondo intercambiable (7 fondos) Función Stand By Función de Ampliación de Fuente Recordatorio de Mantenimiento Registro de historia (hasta 2000 eventos) Administración de información del Paciente
Conexión:	Tres (3) Puertos L Sensor de Goteo, o escáner de código