



AUTO CPAP PORTÁTIL

Transcend Micro



El Transcend Micro Automático es el CPAP portátil más pequeño del mercado, ideal para quienes viajan con frecuencia. Compacto y ligero (menos de 4 pulgadas), no requiere agua gracias a su sistema de humidificación AirMist.

Ofrece funciones avanzadas como:

- GentleRise: ajusta la presión de forma gradual para facilitar el inicio del sueño.
- AirRelief: reduce la presión al exhalar, haciendo más fácil respirar.
- Compatible con cualquier mascarilla CPAP estándar.
- Cómodo, silencioso y fácil de usar en cualquier lugar.



Especificaciones

- Modelo: Transcend Micro
- Rango de presión: 4 a 20 cm H₂O
- Rampa: 5 a 45 minutos (En incrementos de 5 min).
- Nivel de sonido: 26 dBA
- Función de secado: 30 min.
- Aprobado por la FAA: Sí, para viajes en avión
- Requisitos de voltaje: Entrada de CA 100-240 V, 50-60 Hz
- Alivio de la exhalación: Sí, con función AirRelief
- Altitud máxima: 8.000 pies
- Datos de cumplimiento: Sí
- Datos avanzados: Sí
- Ajuste automático de altitud: Sí
- Funciones automáticas: Encendido y apagado automático
- Filtros de aire: Filtro de aire AirFresh.
- Ultra portátil: Pesa menos de 0,5 libras y mide menos de 4 pulgadas, ideal para viajeros.
- Sin necesidad de agua: Humidificación con intercambiador de calor y humedad (HME).
- Modo de secado: Elimine el exceso de humedad con una mascarilla seca y cómoda.
- Compatibilidad universal: Funciona con cualquier máscara CPAP estándar.
- Opciones de energía: Adaptador de corriente CA y batería opcional PowerAway para mayor flexibilidad.
- Aplicación MySleepDash: Conéctese a su dispositivo inteligente para monitorear su terapia



Incluye

- CPAP de viaje automático Transcend Micro
- Tubo estándar AirFlex
 - Silenciador WhisperSoft
 - 1 Filtro de Aire
 - 2 humidificadores
 - Adaptador de corriente
 - Maleta de Viaje SleepPak.
 - Manual de Usuario
 - NO SE INCLUYE Batería Micro PowerAway

Batería

La batería se vende por separado

Tipo de Batería: Iones de litio Recargables de LG

- Capacidad de carga: 71Wh
- Entrada Nominal: 19V (normal), 22 V (máx.)
- Salida Nominal: CC 14,8 V, 2,7 A
- Vida Útil: Más de 1000 ciclos completos de carga/descarga
- Indicador de potencia: Luces indicadoras.
- Nivel de Carga: 4 etapas (100 %, 75 %, 50 %, 25 %)
- Tiempo de Recarga: Menos de 4 horas